

Tanımı	Tek bileşenli, çok amaçlı, akrilik esaslı, kullanıma hazır, derz dolgu mastiğidir.
Kullanım Alanları	Hareket kapasitesi sınırlı ve az olan derzlerde, iç mekanlarda, kapı, pencere doğramaları kenarlarında, farklı inşaat malzemelerinin birleşim yerlerinde, sabit teçhizat, armatür kenarlarında kullanılır
Avantajları	<ul style="list-style-type: none">■ Düzgün ve dekoratif görünüm sağlar.■ Tek bileşenli, kullanıma hazır, uygulaması kolaydır.■ Hareket kapasitesi derz genişliğinin %10 - % 15'i kadardır.■ Bir çok yapı malzemesine çok iyi yapışır.■ Astar İstemez, boyanabilir, kendi rengi sabit kalır.

Ürün Bilgileri

Yapı	
Renk	Beyaz
Ambalaj	310 ml. Kartuş
Depolama koşulları / Raf Ömrü	Orjinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda +5°C ile +35°C arasında, direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır. Uygulamadan önce ambalajların ısı oda sıcaklığına getirilmelidir. Sıcak Karıştırılan malzeme hızla kürlenmeye geçeceği için kullanım süresi çok kısadır.

Mekanik/Fiziksel Özellikler

Özgül Ağırlık	1,65±0,03 gr/ m ³
Tamamen Kuruma Süresi	2 mm / 24 saat
Yüzey Kuruması	15 - 60 dk.



Sistem Bilgileri

Uygulama Detayları

Elastikiyet > %10 - % 15

Uygulama Bilgileri

Sarfiyatı, derz genişliği ve derinliğine göre mtul olarak farklılık gösterir. Ancak örnek olarak; 300 cc ambalajlı bir KarAcrylmastik 1x1x100 cm boyutlarındaki derz için 3 mtul derzi idurur.

Uygulama Koşulları / Sınırlamalar

Yüzey Sıcaklığı En az -20°C, en fazla +80°C

Ortam Sıcaklığı En az +5°C, en fazla +35°C

Uygulama Talimatları

Uygulama Metodu/ Ekipmanları

Kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce derz yapışma yüzeyleri çok iyi temizlenmelidir. Toz yapışma için en korkulan şeydir. Bütün toz, kir ve yapışmayı engelleyici unsurlar yapışma yüzeylerinden uzaklaştırılmalıdır. Uygulamadan sonra malzemenin üstü uygun bir araçla içbükey hale getirilmelidir. 40°C üzerinde uygulama yapılmamalıdır. Direkt su ile temasta olan yerlere uygulamayınız.

