

Tanımı	Tek bileşenli, elastik, kullanıma hazır, poliüretan dolgu mastiğidir.
Kullanım Alanları	Balkon, parapet, kapı, pencere doğramaları kenarlarında, giydirme cephe kaplamalarında, atmosfer şartlarına açık beton derzlerinde, ahşap ve metal yapı elemanı derzlerinde kullanılır.
Avantajları	<ul style="list-style-type: none">■ Elastiktir, yaşlanma dayanımı yüksektir.■ Uygulaması kolaydır, sarkma yapmaz.■ Hareket kapasitesi derz genişliğinin %25'i kadardır.■ Bir çok yapı malzemesine çok iyi yapışır.■ Kirlenmeden sonra yüzeyi yapışma yapmaz.■ Yüksek yırtılma dayanımına sahiptir.■ Tam kürünü aldıktan sonra üzeri boyanabilir.

Ürün Bilgileri

Yapı	
Renk	Gri, Beyaz
Ambalaj	600 ml. Sosis
Depolama koşulları / Raf Ömrü	Orjinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda kuru şartlarda +5°C ile +35°C arasında, direkt güneş ışığına maruz kalmadan depolanmalıdır. 9 ay

Mekanik/Fiziksel Özellikler

Özgül Ağırlık	1,30±0,03 gr/ m ³
Tamamen Kuruma Süresi	2 mm / 24 saat
Yüzey Kuruması	60 dk.
Share A Sertliği	40, 28 Günlük (+23°C / % 50)



Sistem Bilgileri

Uygulama Detayları

Elastikiyet > %400

Uygulama Bilgileri

Uygulama Koşulları / Sınırlamalar

Yüzey Sıcaklığı En az -30°C, en fazla +80°C

Ortam Sıcaklığı En az +5°C, en fazla +35°C

Uygulama Talimatları

Uygulama Metodu/ Ekipmanları

Kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce derz yapışma yüzeyleri çok iyi temizlenmelidir. Toz yapışma için en korkulan şeydir. Bütün toz, kir ve yapışmayı engelleyici unsurlar yapışma yüzeylerinden uzaklaştırılmalıdır. Ancak emici yüzeylerde her duruma karşın KarPrimer 1 kullanılması her zaman için tavsiye edilir. KarPrimer 1 uygulandıktan sonra parmak kontrolünde yapıştı yapışmadı haline gelince (Min. 45 dk. max. 4 saat) KarFlex Construction uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra malzemenin üatü uygun bir araçla içbükey hale getirilmelidir. 40°C üzerinde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama esnasında malzemenin içinde hava kabarcığı kalmamasına dikkat edilmelidir.

